

■ 施工に関する重要なお知らせ ■

▼門扉の施工に関する注意点（※重要です、必ずご確認ください※）

「実際に使用する状態」で施工場所に合わせながら施工して下さい。

リンク参照下さい。

スイングタイプ <http://www.dio-group.com/home/iron/gate/option/swing.html#installation>

スライドタイプ <http://www.dio-group.com/home/iron/gate/option/slide.html>

- ・商品はハンドメイドの為、ズレ（+- 2 mm 程度）等が生じる可能性御座います。

※施工前に検品、採寸を必ず行ってください。先に柱を埋め込んで

しまい、うまく施工できないトラブルが発生しています。※

- ・輸送中の破損、ゆがみなどの確認も確実にこなして下さい。
 - ・柱や蝶番の水平度で施工をせずに扉を基準に施工すると間違いなく施工が出来ます。
 - ・柱や蝶番のみ先に施工すると実際に扉を乗せた時に合わない可能性が御座います。
 - ・強度のある厚み十分な鉄素材を使用していますが扉は重量に影響される場合が御座います。
 - ・扉を強い力で開ききりますと兆番部、その他固定部へ負担がかかります。
⇒必要な位置で止まるように「床付け・壁付け 戸当り」を設置下さい。
 - ・砂利などに多量の塩分が含まれないようご注意ください。
 - ・腐食させる恐れのある接着剤、化合物、化学薬品の使用はお止め下さい。
 - ・電気錠を設置のお客様は施工実施前に別紙「電気錠システムについて」を必ずご確認ください。
 - ・電気配線工事、結線は電気工事店（有資格者）へご依頼ください。
一般の方の工事は禁止されております。
 - ・上記施工方法はあくまで弊社が提案する施工方法の一例です。
施工方法に関してはお客様又は施工される業者様の判断にて決定下さい。
 - ・施工書は御座いませので製作図面より施工方法判断の上、
施工者様の責任にて埋込サイズ等ご指示いただいております。
 - ・施工にかかわる事故は一切責任を追いかねます。
-

▼安全上のご注意

- ・激しい扉の開閉はお止め下さい。
 - ・製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
 - ・ゆすったりしないでください、その他製品に負担のかかる行為はお止めください。
 - ・熱により高温になる場合がございます。やけどには十分ご注意ください。
 - ・キャスター、戸車を使用の場合、定期的なレールの掃除などを行なって下さい。
 - ・施工には危険を伴う場合があります、専門の施工業者による施工を行なって下さい。
 - ・その他にも危険につながる取り扱い、破損や事故の原因となります。
-

弊社での施工はしておりませんので商品お届けのみとなります。

不良が発見された場合は再製作・又は返品返金となります。

如何なる場合でも施工費等一切の負担はしておりません。

ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

株式会社 デイオ

〒601-8205. 京都府京都市南区久世殿城町 316-3

TEL : 075-205-5026 FAX : 050-3488-3330

ディオグループ <http://www.dio-group.com> 『世界の建材ドットコム』 『世界の工具ドットコム』

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。